



ER25-2.5 цанга стандартной точности (DIN6499)

Код: 05055

2 060 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Цанга зажимная стандартной точности ER25 для фрезерных, сверлильных, расточных станков, в том числе с ЧПУ, токарных станков. Диаметр отверстия – 2.5 мм. Точность ≤ 0.015 . Для зажима фрез, сверл с цилиндрическим хвостовиком по DIN 6499. Сквозное отверстие, две зоны зажима.

Зажимная цанга ER зажимается в соответствующих фрезерных патронах, как с хвостовиком Морзе, так и в конусах SK, BT, NT, HSK, а также в оправках с цилиндрическим хвостовиком. Цанга затягивается определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCМ
Вид цанги:	ER25
Комплектность:	Цанги ER поштучно
Длина, L:	34 мм
Диаметр, d:	2.5 мм

Точность цанги: ≤ 0.015 мм

Диапазон зажима: 2.5-2.0 мм

Вес: 0.086 кг

Вес: 0.086 кг

