



С3139190 Зенковка из быстрорежущей стали, с тремя зубьями (19x10x63)

Код: 01343

24 914 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



## ОПИСАНИЕ

Зенковка коническая по металлу, диаметр 19 мм, угол при вершине 90 градусов, режущие кромки 3, хвостовик цилиндрический. Инструмент для финальной обработки отверстий, получения конической фаски (зенкования) и снятия заусенцев.


- Материал зенковки – быстрорежущая сталь HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%). Без покрытия.
- Самоцентрирующиеся, обработка без вибраций.
- Подходят для зенкования: отверстий головок винтов, продольного снятия фасок и копирования.
- Для ручной обработки.

**Первый выбор:** нелегированная сталь (до 13 HRC), серый чугун (10 HRC), алюминиевый сплав (HB60).

**Возможное применение:** нелегированная сталь (25 HRC-32 HRC), нержавеющая сталь (10 HRC-23 HRC), серый чугун (26 HRC), высокопрочный чугун (3 HRC-25 HRC), ковкий чугун (до 21 HRC), алюминиевый сплав (HB100), алюминиево-литиевый сплав (HB75-HB130), медь и медные сплавы (бронза/латунь) (HB90-HB110).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **M**, **K**, **N**.

Допуск на Dm  $\pm 0.05$  мм. Допуск на d хвостовика h9. Допуск на угол  $+0/-1^\circ$ .



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Материал зенковки:	HSS (P6M5)
Серия зенковки:	C1139/3139
Dm:	19 мм
D1:	3.5 мм

d: 10 мм

L: 63 мм

Угол заточки, α: 90 °

Вес: 0.048 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 8x2x2 см

Вес: 0.048 кг

