



Твердосплавный стержень d 5 мм L 50 мм, IU20 (h6)

Код: 07802

2 157 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool




ОПИСАНИЕ

Твердосплавные столбики применяется для изготовления твердосплавных сверл, концевых фрез, развёрток и т.д.

Пруток твердосплавный **D5x50GC**. Диаметр 5 мм, длина L 50 мм.

Сплав **IU20** применяется для изготовления сверл и концевых фрез.

Рекомендованные материалы для обработки: инструментальные, нержавеющей и жаропрочные стали и серый чугун.



Физические свойства сплава:

Твердость HRA	Плотность (г/см3)	Коэрцитивность HC (Oe)	Относительное магнитное насыщение (Ms%)	Прочность TRS Min(Nmm2)	Средний размер зерна (мкм)	Пористость		
						A	B	C
91.7	14.40	275-365	75.0-95.0	≥3500	0.4	02	00	00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Марка стержня:

Твердосплавный стержень тип 2

Обработка стержня:

шлифованные (H6)

Сплав стержня :	IU20
Угол фаски, (-+3):	45 °
Фаска, C:	0.5 мм
Диаметр стержня, D:	5 мм
Длина стержня, L :	50 мм
Точность, h:	h6 мм
Вес:	0.014 кг
Вес:	0.014 кг

