



NT50-SL25-100 Патрон Weldon DIN2080

Код: 08277

56 605 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCМ




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon NT50-SL25-100, конус DIN2080 NT. Диаметр отверстия – 25 мм, для зажима фрез с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с двумя зажимными винтами. Вылет от шпинделя 100 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Фрезерный патрон **Weldon NT-SL** предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCМ

Вид патрона:

NT-SL Weldon

Назначение:	Weldon
Посадочный диаметр:	25
Диаметр, D:	65 мм
Длина, L:	100 мм
Тип хвостовика:	NT50
Диаметр, d:	25 мм
Вес:	4.168 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	23x12x12 см
Вес:	4.168 кг

