



NT40-NBH2084 Чистовая расточная система (набор)

Код: 09274

265 044 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCМ



ОПИСАНИЕ

Расточная система NT40-NBH2084 (набор) для расточки отверстий в диапазоне от 8 до 280 мм. При работе с малыми диаметрами максимальная частота вращения 1600 об/мин

Набор для чистового растачивания **NT40-NBH2084** включает 8 шт. расточных резцов **SBJ** (без пластин), микрометрическую расточную головку **NBH2084**, патрон NT40, набор ключей и ящик. Диаметр хвостовиков резцов 20 мм. Точность системы 0.01 мм. Пластины (ТВГТ, ТРГН), используемые в расточных резцах SBJ, а также штрель в комплект не входят.

Видео-инструкция к расточной системе NBH2084:

Все элементы набора можно приобрести отдельно. Инструкция к расточной системе **NBH2084** во вкладке Документация, справа от описания товара.



| Позиция | Обозначение | Диапазон расточки | Подходящие пластины | Винт/Ключ |
|---------|---|-------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | Патрон фрезерный NT40 для крепления расточной головки | | | |
| 2 | Расточная головка NBH2084 | 08-280 мм | | |
| 3 | Державка SBJ2012-53L | 12-17 мм | TGGT09020X, TPGH090202L, TPGH090204L | M2.5x60/T8 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------|--|------------|
| 4 | Державка SBJ2010-40L | 10-13 мм | TBGT060102, TBGT060104, TPGH090202L, TPGH090204L | M2x5/T6 |
| 5 | Державка SBJ2008-32L | 8-11 мм | TBGT060102, TBGT060104, TBGT060102L, TBGT060104L | M2x5/T6 |
| 6 | Державка SBJ2020-83L | 20-130 мм | TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304 | M3x8/T10 |
| 7 | Державка SBJ20-20-100L | 120-280 мм | TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L | M3x8/T10 |
| 8 | Державка SBJ2016-68L | 16-21 мм | TPGH090202, TPGH090204, TPGT09020X, TPGH090202L, TPGH090204L | M2.5x60/T8 |
| 9 | Державка SBJ2030-115L | 30-140 мм | TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L | M3x8/T10 |
| 10 | Державка SBJ2025-96L | 25-135 мм | TPGT11030X, TPGH110302, TPGH110304, TPGH110302L, TPGH110304L | M3x8/T10 |
| 11 | Шестигранный ключ M2x5 (M2.5x60) | | | |
| 12 | Шестигранный ключ M3x8 | | | |
| 13 | Ключ T8 | | | |
| 14 | Ключ T10 | | | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|--|
| Бренд: | CNCM |
| Вид набора: | Набор NBH2084 |
| Тип хвостовика: | NT40 |
| Вид обработки: | Чистовая |
| Подходящие пластины: | TBGT0601** TPGH0902** TPGH1103** |
| Цена деления шкалы, шаг: | 0.01 мм |
| Диапазон расточки, мм: | 8-280 мм |
| Точность: | 0.01 мм |
| Длина хода, мм: | 28 мм |

Глубина расточки:

53-115 мм

Вес:

8.070 кг

Габариты (длина/ширина/высота):

41x32x13 см

Вес:

8.070 кг

