

ИН10М-004-03050-EN2 фреза концевая  
твердосплавная

Код: 13589


**11 364 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная твердосплавная по металлу для фрезерного станка, концевая. Диаметр - 0.4 мм. Длина рабочей части - 0.6 мм, общая длина - 50 мм. Диаметр хвостовика - 4 мм. Угол наклона спирали 30°. Количество зубьев - 2. Группа обрабатываемых материалов: Н.



⊙ - Оптимальное применение ○ - Возможное применение

Материал заготовки					
P		M	K	H	
1234	5	123	123	1	2
Углеродистая, легированная сталь (<35HRC)	Легированная, инструментальная сталь (48HRC)	Нержавеющая сталь	Чугун	Закаленная сталь (45-50HRC)	Закаленная сталь (55-60HRC)
				⊙	○

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Концевые фрезы:	ИН10М-EN2
Обработка материалов до (макс.):	50 HRC
Марка фрезы:	ИН10М-EN2

Вид фрезы:	цельные твердосплавные
∅D фрезы:	0.4 мм
Тип фрезы:	концевая
Угол наклона спирали фрезы:	30 °
Обрабатываемый материал:	H - твердые материалы
∅d:	4 мм
Количество зубьев:	2
L:	50 мм
L1:	3 мм
Lc:	0.6 мм
d2:	0.36 мм
Покрытие:	TiAlN (AlTiN)
Особенности фрезы:	Микрофрезы
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

