



Метчик M12x1,25 HSS-E 6H со спиральной канавкой, (38), SUS TiAlN (TiCN-C) STA02012125

Код: 14359

**10 138 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Wilson



## ОПИСАНИЕ

Машинный метчик STA02012125 HSS-E. Для глухих отверстий. С покрытием TiAlN. Обработка материалов до 20 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы M12 с шагом 1.25 мм. С покрытием TiAlN.



Отверстие под резьбу M12 рекомендуем сверлить инструментом следующего диаметра: **10.8** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.25).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Wilson
Вид шага:	Мелкий
Диаметр сверла под метчик:	10.8
Направление спирали:	Правое
Марка метчика:	STA02
Размер резьбы:	M12

Шаг резьбы:	1.25
D - диаметр хвостовика:	9 мм
Канавка:	спиральная
K - размер квадрата :	7.0 мм
Покрытие:	TiAlN (TiCN-C)
Lc:	17 мм
L:	90 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун
Вес:	0.036 кг
Вес:	0.036 кг

