



Метчик M8x1,0 HSS-E 6H со спиральной канавкой, (38), SUS TiN ST020081

Код: 14396

5 574 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Wilson



ОПИСАНИЕ

Метчик с резьбой M8 шаг 1 мм, HSS-E SUS TiN машинный для глухих отверстий. Обработка материалов до 18 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы. С покрытием TiN.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M8 для данного метчика: **7 мм**. (Шаг нестандартный, мелкий 1).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Мелкий |
| Диаметр сверла под метчик: | 7 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | ST02 |
| Тип отверстия: | Глухие |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Размер резьбы: | M8 |
| Шаг резьбы: | 1 |
| D - диаметр хвостовика: | 6.2 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 5.0 мм |
| Покрытие: | TiN |
| Lc: | 12 мм |
| L: | 70 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | M - нержавеющая сталь |
| Вес: | 0.017 кг |
| Вес: | 0.017 кг |

