



Метчик M10x1.25 HSS-E 6H со спиральной канавкой, (38), SUS TiN ST02010125

Код: 14397

7 392 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Wilson




ОПИСАНИЕ

Метчик с резьбой M10 шаг 1.25 мм, HSS-E SUS TiN машинный для глухих отверстий. Обработка материалов до 18 HRC.

Метчик из быстрорежущей стали HSS-E со спиральной стружечной канавкой с углом спирали 38 градусов. Для глухих отверстий. Для нарезания метрической резьбы. С покрытием TiN



Ø ОТВЕРСТИЯ ПОД РЕЗЬБУ



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M10 для данного метчика: **8.8** мм. (Шаг нестандартный, мелкий 1.25).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------|
| Бренд: | Wilson |
| Вид шага: | Мелкий |
| Диаметр сверла под метчик: | 8.8 |
| Направление спирали: | Правое |
| Марка метчика: | ST02 |
| Тип отверстия: | Глухие |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Размер резьбы: | M10 |
| Шаг резьбы: | 1.25 |
| D - диаметр хвостовика: | 8 мм |
| Канавка: | спиральная |
| K - размер квадрата : | 6.2 мм |
| Покрытие: | TiN |
| Lc: | 13 мм |
| L: | 80 мм |
| Материал метчика: | HSS-E (P6M5K5) |
| Обрабатываемый материал: | M - нержавеющая сталь |
| Вес: | 0.031 кг |
| Вес: | 0.031 кг |

