



Корпусное сверло ISD03.MC.175.MT3

Код: 15526

160 251 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ


Корпус сверла ISD03.MC.175.MT3 по металлу со сменной твердосплавной пластиной. Сверло со спиральными канавками. Глубина сверления – 69.8 мм (Глубокое сверление 3xd). Для пластин серии MCMG-DS с диаметром 18.0~21.5 мм. Хвостовик Морзе №3. Благодаря углу заточки пластины в 132°, сверло отлично самоцентрируется, а специальные канавки и геометрия пластины способствуют легкому отводу стружки.

Спиральное корпусное сверло с винтовыми стружечными канавками, хвостовик сверла с лыской и винтовым креплением сменной пластины. Эффективное внутреннее охлаждение сверла, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам.

В сверле используется 1 режущая пластина типа MCMG.

Сверла широко применяются для сверления металлов, в том числе для глубокого сверления. Кромки сверла шлифованы, специально обработаны – стабильное качество металлообработки. Выгодное решение благодаря сменным твердосплавным вставкам – с одним корпусом можно использовать пластины различных диаметров. Точность отверстия при сверлении 0.1-0.2 мм.

Корпусное сверло и режущая пластина выбираются, исходя из диаметра сверления, материала и глубины отверстия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Подходящие пластины:	MCMG**
Серия сверла:	ISD-MT
Глубина сверления:	3 x D
Тип охлаждения:	Внутренний

Тип хвостовика:

МТЗ

Диаметр, D:

18-21.5 мм

L:

232.5 мм

Lc:

69.8 мм

Материал сверла:

Сверла с пластинами

Комплект пластин:

Приобретается отдельно

Вес:

1.000 кг

Вес:

1.000 кг

