



## Корпусное сверло ISD02.MC.150.MT2-S

Код: 15545

**132 268 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



### ОПИСАНИЕ


Корпус сверла ISD02.MC.150.MT2-S по металлу со сменной твердосплавной пластиной. Сверло с прямыми канавками. Глубина сверления – 35 мм (2хd). Для пластин серии MCMG-DS с диаметром 15.5~17.5 мм. Хвостовик Морзе №2. Благодаря углу заточки пластины в 132°, сверло отлично самоцентрируется, а специальные канавки и геометрия пластины способствуют легкому отводу стружки.

Корпусное сверло с прямыми стружечными канавками, хвостовик сверла с лыской и винтовым креплением сменной пластины. Эффективное внутреннее охлаждение, СОЖ подается в зону резания по специальным каналам. Сверла > 12D имеют более прочный (крепкий) корпус.

В сверле используется 1 режущая пластина типа MCMG.

Сверла широко применяются для сверления металлов, в том числе для глубокого сверления. Кромки сверла шлифованы, специально обработаны – стабильное качество металлообработки. Выгодное решение благодаря сменным твердосплавным вставкам – с одним корпусом можно использовать пластины различных диаметров. Точность отверстия при сверлении 0.1-0.2 мм

Корпусное сверло и режущая пластина выбираются, исходя из диаметра сверления, материала и глубины отверстия.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Подходящие пластины:	MCMG**
Серия сверла:	ISD-MT-S
Глубина сверления:	2 x D
Тип охлаждения:	Внутренний

Тип хвостовика: МТ2

Диаметр, D: 15.5-17.5 мм

L: 164.3 мм

Lc: 35 мм

Материал сверла: Сверла с пластинами

Комплект пластин: Приобретается отдельно

Вес: 0.700 кг

Вес: 0.700 кг

