



**Резец отрезной 25x16x140 BK8 (ГОСТ 18884-73), левый**

Код: 15664

**2 181 ₮** с НДС (за 1шт.)

Бренд:  
Станкоинструмент



СТАНКОИНСТРУМЕНТ  
И ОСНАЩЕНИЯ




## ОПИСАНИЕ

Резец токарный отрезной, размер **25x16x140**, с напайной пластиной, сплав **BK8**, левое исполнение.

Высококачественный резец для универсальных и автоматизированных токарных станков, изготовлен по **ГОСТ 18884-73**. Отрезные резцы по металлу предназначены для отрезки заготовок заданной длины под прямым углом к оси вращения или для прорезания канавок заданной ширины и глубины. Отрезные резцы с напайными пластинами подходят для токарной обработки чугунов, сталей, цветных металлов и сплавов, в том числе на станках с ЧПУ.

**Сплав напайной пластины BK8** (вольфрам 92%, кобальт 8%) – универсальный сплав для точения металлов, обработки чугуна, черновой и получистовой обработки жаропрочной, легированной и нержавеющей стали, цветных металлов. Рекомендуются невысокие скорости резания и небольшая глубина резания. Отличная стабильность режущих свойств.

Изготовитель токарных резцов: «Станкоинструмент», Республика Беларусь, Могилев.



На чертеже изображен правый резец.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Станкоинструмент

Вид резца: Отрезные резцы

Длина, L: 140 мм

Стандарт: ГОСТ 18884-73

Сечение, а x b: 25x16 мм

Исполнение: Левое

Сплав российский: BK8

Вес: 0.345 кг

Вес: 0.345 кг

