



**Минирезец расточной твердосплавный
SBFR10030R005-D4**

Код: 15824

7 327 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Расточные резцы для малых диаметров SBFR10030R005-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 1 мм. Лезвие с углом 70°, радиус вершины 0.05. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавная резцовая вставка **SBFR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#), либо в аналогичных держателях подходящего размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBFR
D min:	1 мм
d:	4 мм

L: 40 мм

L1: 3 мм

f: 0.8 мм

h: 3.7 мм

r: 0.05 мм

Smax: 0.2 мм

α° : 15 °

β° : 5 °

Покрытие: TiAlN

Вес: 0.010 кг

Вес: 0.010 кг

