



**Минирезец расточной твердосплавный
SBFR25070R010-D4**

Код: 15827

7 327 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBFR25070R010-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 2.5 мм. Лезвие с углом 70°, радиус вершины 0.1. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBFR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#), либо в аналогичных держателях подходящего размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBFR
D min:	2.5 мм
d:	4 мм

L:	39 мм
L1:	6 мм
f:	2.3 мм
h:	3.7 мм
r:	0.1 мм
Smax:	0.45 мм
α° :	15 °
β° :	5 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.010 кг
Вес:	0.010 кг

