



### Минирезец расточной твердосплавный SBFR40150R015-D4

Код: 15830

**7 327 Т** с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBFR40150R015-D4 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 4 мм. Лезвие с углом 70°, радиус вершины 0.15. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBFR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#), либо в аналогичных держателях подходящего размера.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBFR
D min:	4 мм
d:	4 мм

L:	50 мм
L1:	15 мм
f:	3.7 мм
h:	3.7 мм
r:	0.15 мм
Smax:	0.4 мм
$\alpha^\circ$ :	15 °
$\beta^\circ$ :	5 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

