



**MTB3-GT24-125L быстросменный
резьбонарезной патрон с компенсацией по
длине хвостовик Конус Морзе №3 с резьбой**

Код: 16755

53 624 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Резьбонарезной патрон MTB3-GT24-125L конус Морзе №3 с резьбой с осевой компенсацией для машинных метчиков. Диапазон зажима M5-M30. Быстрая замена цанг типа GT24. Максимальный ход компенсации на сжатие и растяжение: - 8 мм + 20 мм.


Компенсирующий плавающий патрон MTB3-GT24-125L для метчиков, с компенсацией по длине. Компенсация на растяжение и сжатие защищает метчик от поломки при нарезании резьбы и улучшает качество обработки за счет компенсирования небольшой разности между установленной подачей и шагом установленного метчика. Быстрая смена резьбонарезных цанг GT. Под каждый размер метчика используется своя цанга.

Оснастка MTB-GT используется на сверлильных, токарных, фрезерных станках и станках с ЧПУ.

В отличие от оснастки MTA (с лапкой), патрон с конусом Морзе МТВ фиксируется во фрезерном станке на внутреннюю резьбу (осевое отверстие с резьбой в хвостовике). Такое крепление более надежное и жесткое, не позволяет прокручиваться инструменту.

Быстросменные резьбонарезные цанги GT приобретаются отдельно.

Оправку также можно использовать с переходными втулками для конусов Морзе, расширяя возможности станка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------|--------|
| Бренд: | CNCM |
| L1: | 210 мм |
| L2: | 85 мм |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Вид патрона: | МТВ-ГТ резьбонарезной |
| Вид цанги: | GT24 |
| Гайка, М: | M12*1.75P |
| Назначение: | Резьбонарезной |
| Диаметр, D: | 66 мм |
| Длина, L: | 125 мм |
| Тип хвостовика: | МТВ3 |
| Диаметр, d: | 30 мм |
| D1: | 23.825 мм |
| Диапазон зажима: | M5-M30 мм |
| Вес: | 2.300 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 23x8x8 см |
| Вес: | 2.300 кг |

