



**SL32-ER32-80L Цанговый патрон
цилиндрический хвостовик, с лыской**

Код: 16766

17 530 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ


Цанговый патрон с цилиндрическим хвостовиком с лыской, диаметр – 32 мм; внешний диаметр гайки – 50 мм; для цанг ER32.

Оснастка фрезерная SL32-ER32-80L для фиксации (закрепления) фрез. Длина хвостовика 80 мм. Биение (точность): 0,005 мм.

Для зажима инструментов с прямым хвостовиком стандарта DIN 6499. Затяжная гайка типа UM.

Фрезерные патроны с прямым цилиндрическим хвостовиком без лыски. Для цанг стандарта DIN 6499. Фрезерные патроны SL**-ER используются при недостаточном доступе к зоне резания, при фрезеровании с большим вылетом инструмента, для фиксации фрез малого диаметра.

Патрон SL**-ER может быть закреплён на фрезерном или сверлильном станке в более крупный цанговый патрон, а так же в осевой держатель инструмента на токарном станке.



Внимание! Использование винта с гайкой для облегчения установки оправки в патрон.

Сзади оправки есть отверстие для винта.

Каждый раз, когда вы устанавливаете SL-ER в патрон Weldon, вам приходится регулировать положение оправки, но с помощью стержня можно легко определить уже установленный ранее вылет (винт достигает дна держателя).

Таким образом, при следующей установке оправки SL-ER вам не нужно снова регулировать вылет.

Также винт позволяет немного увеличить вылет данной оправки с ц/х с лыской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
L1:	132 мм

L2:	52 мм
T:	M16x2.2P
Вариант гайки:	UM
Вид патрона:	SL-ER цанговый с лыской
Вид цанги:	ER32
Назначение:	Цанговый
Диаметр, D:	50 мм
Длина, L:	80 мм
Диаметр, d:	32 мм
C:	32
Вес:	0.814 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	15x5x5 см
Вес:	0.814 кг

