



Водо-масляный сепаратор СОЖ SUN-03, 1000 литров/ч

Код: 17447

2 990 680 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: SFX
(XINCHENG)



ОПИСАНИЕ

Водо-масляный сепаратор для СОЖ SUN-03 – мощный и производительный прибор. Пропускная способность установки – **1000** л/ч.

Использование маслоотделителя SUN-03 на производстве позволяет уменьшить расход режущего инструмента и СОЖ, обеспечивает необходимую точность обработки и повышает производительность. Улучшает обстановку в цехе, обеспечивает охрану здоровья работников.

Преимущества модели SUN-03:

- Производительность **1000** литров в час, среднее время очистки одного станка **10** минут!
- Емкость съемного бака для СОЖ 12 литров, легко выливать отсепарированное масло.
- Сигнализация при заполнении бака.
- Смотровое окно с подсветкой для контроля работы.
- Плавающая всасывающая насадка более стабильная и точная в определении местоположения масляного пятна.
- Может использоваться как на глубоком уровне жидкости, так и на мелком.
- Большое внутреннее отверстие, большая способность поглощения масла, большая производительность обработки.
- Сетчатый фильтр грубой очистки для улавливания металлической стружки.
- Бесступенчатая регулировка двигателя масляного скребка.
- Трехступенчатое разделение масла и жидкости, более чистый результат.
- Эффективно решает проблему запаха и вреда СОЖ (очистка СОЖ).
- Стерилизатор с озоном для дополнительного очищения и дезодорирования СОЖ.
- Портативный прибор для использования на нескольких станках поочередно.
- Пневматический таймер установки времени работы.
- Электрический блок имеет свою собственную функцию зарядки, нет необходимости подключения источника питания.

Область применения и эксплуатации:

- Токарные универсальные станки.
- Обрабатывающие токарные и фрезерные центры с ЧПУ.
- Универсальные фрезерные станки.
- Моечные машины.
- Прокатные станы.

Комплектация:

- Корпус сепаратора - 1 шт.
- Приспособление для всасывания масла - 1 шт.
- Провод питания - 1 шт.
- Шланг отвода жидкости ф32*1,5 м - 1 шт.
- Шланг подвода жидкости ф19*1,5 м. - 1 шт.
- Хомут червячный ф21-ф44 мм. - 1 шт.
- Хомут червячный ф14-ф27 мм. - 1 шт.

- Ключ 10 дюйм. для колбы фильтра - 1 шт.
- Перчатки - 1 пара. (либо 10 одноразовых)
- Отвёртка двухсторонняя (+/-) - 1 шт.
- Шестигранный ключ № 6 - 1 шт.
- Пружинный воздушный шланг - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Технические характеристики модели SUN-03	
Входное напряжение	АС110/220 В 50/60 Гц
Рабочее напряжение	12 В
Пропускная способность	1000 литров в час
Диапазон давления источника воздуха	0,2-0,7 МПа
Скорость вращения двигателя масляного скребка	0-90 об / мин Бесступенчатая регулировка
Диапазон настройки таймера	0-60 мин
Емкость масляного бака	12 Л
Рабочая температура	0 °С - 45 °С
Размер емкости с фильтром	33,33 см
Диаметр отверстия фильтра	3 мм
Внутренний диаметр впускной трубы для воды	19 мм
Внутренний диаметр водовыпускной трубы	25 мм
Внутренний диаметр трубы для отвода загрязнений	25 мм
Размер	L1000*W450*H975 мм
Вес нетто	88±1 кг

Посмотрите видео-обзор о модели SUN-03:

Почитайте также статью в нашем блоге - ["Зачем очищать СОЖ, как продлить срок службы СОЖ, избавиться от неприятного запаха в цехах?"](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	SFX (XINCHENG)
Производительность, л/час:	до 1000 л/час
Объем бака:	12 л
Смотровое окно:	Есть
Внутренний диаметр впускной трубы:	19 мм
Внутренний диаметр выпускной трубы:	25 мм
Внутренний диаметр дренажной трубы:	25 мм
Входное напряжение:	AC220V / 110V, 50/60 Гц
Диаметр отверстия фильтра:	3 мм
Диапазон давления источника воздуха:	0,2-0,7 МПа

Рабочая скорость:	0-90 Об/мин
Рабочая температура:	0-45 °С
Рабочее напряжение:	12 В
Размер емкости фильтра:	33,33 см
Таймер:	0-60 мин
Вес:	104.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	91x57x109 см
Вес:	104.500 кг

