



Сверло с коническим хвостовиком конус Морзе №2, 22.5 мм (22.5x155x253 HSS DIN345) 170022501

Код: 17657

6 503 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное 170022501 с коническим хвостовиком для станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 22.5 мм, длина рабочей части 155 мм, общая длина 253 мм, хвостовик Конус Морзе №2.

Правое исполнение (правосторонняя спираль). Без покрытия. DIN 345 (ГОСТ 10903-77). Угол крестообразной заточки (угол при вершине) 118°.

Назначение: для сверлильных операций в токарных, фрезерных и универсальных станках. Хвостовик фиксируется в шпинделе или в специальных оправках (фрезерных патронах). Используйте переходные втулки на другие размеры конуса Морзе, чтобы расширить возможности станка.

Шлифованное высококачественное сверло от бренда CNCM, точность и срок службы соответствует стандартам DIN 345 (ГОСТ 10903-77). Отличная защита от коррозии.

- Оптимально для сверления стали, цветных металлов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	170 серия
Тип хвостовика:	MT2
Диаметр, D:	22.5 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) N (цветные металлы)

L: 253 мм

Lc: 155 мм

a: 118 °

Особенности сверла: Удлиненное (до 5-10xD)

Покрытие : Без покрытия

Материал сверла: HSS (P6M5)

Вес: 0.425 кг

Вес: 0.425 кг

