



Сверло по металлу кобальтовое 9.7 мм
(9.7x87x133 HSS-E P6M5K5 M35 TiN) 835009701

Код: 17947

3 239 Т с НДС (за 1шт.)

Бренд: Intool

INTOOL



ОПИСАНИЕ

Сверло 9.7 мм кобальтовое спиральное 835009701 из HSS-E (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 5%) с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диаметр сверла 9.7 мм, длина рабочей части 87 мм, общая длина 133 мм.

Правое исполнение (правосторонняя спираль). С покрытием TiN. DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Угол крестообразной заточки (угол при вершине) 135°.

Назначение: для сверлильных операций в токарных, фрезерных, универсальных станках и ручном инструменте. Хвостовик сверла фиксируется в трехкулачковом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.


Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M и S.

Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5).

- Подходят для обработки стали, высокопрочных нержавеющей, легированных и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.
- Отличная вязкость, отличная шлифуемость, тепло- и износостойкость.
- Кобальтовые сверла используются для работы с твердыми и вязкими материалами (в частности с подшипниковой, улучшенной сталью, нержавеющей стали).

Шлифованное высококачественное сверло от бренда Intool, точность и срок службы соответствует стандартам DIN 338 (ГОСТ 10902-77).

Отличная самоцентрировка благодаря крестообразной заточке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Серия сверла:

835 серия

| | |
|-------------------|---|
| Тип хвостовика: | Цилиндрический |
| Диаметр, D: | 9.7 мм |
| Обр-мый материал: | P (сталь) M (нержавеющая сталь) S (жаропрочные) |
| L: | 133 мм |
| Lc: | 87 мм |
| a: | 135 ° |
| Покрытие : | TiN |
| Материал сверла: | HSS Co5 (P6M5K5) |
| Стандарт: | DIN338 (ГОСТ 10902-77) |
| Вес: | 0.053 кг |
| Вес: | 0.053 кг |

