



**Минирезец расточной твердосплавный
SBTR50200R020-D5**

Код: 18100

12 853 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBTR50200R020-D5 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 5 мм. Лезвие с углом 80°, радиус вершины 0.20. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBTR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание, со стружколомом
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBTR
D min:	5 мм

d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	20 мм
f:	4.55 мм
h:	4.7 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.5 мм
β° :	5 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.016 кг
Вес:	0.016 кг

