



**Минирезец расточной твердосплавный
SBTR70250R020-D7**

Код: 18102

20 568 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBTR70250R020-D7 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 7 мм. Лезвие с углом 80° , радиус вершины 0.20. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для продольного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBTR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание, со стружколомом
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBTR
D min:	7 мм

d:	7 мм
L:	50 мм
L1:	25 мм
f:	6.5 мм
h:	6.7 мм
r:	0.2 мм
Smax:	0.5 мм
β° :	5 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.030 кг
Вес:	0.030 кг

