



Минирезец расточной твердосплавный SBQR50150R010-D5

Код: 18108

12 853 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBQR50150R010-D5 по металлу для растачивания отверстий диаметром от 5 мм. Лезвие с углом 35° , радиус вершины 0.10. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для профильного точения.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBQR** для расточки отверстий в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий Растачивание с обратной подачей
Тип микро резца:	Расточной
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Расточные SBQR
D min:	5 мм

d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
f:	4.8 мм
h:	4.7 мм
r:	0.1 мм
Smax:	1 мм
α° :	52 °
β° :	3 °
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.016 кг
Вес:	0.016 кг

