



Минирезец для внутренних канавок 1 мм с радиусом 0.5 мм твердосплавный SBKR40100R050-D4

Код: 18132

10 284 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец с круглой головкой SBKR40100R050-D4 по металлу для обработки внутренних канавок. Минимальный диаметр отверстия 4 мм. Глубина канавки 1 мм. Радиус вершины 0.5 мм. Эвакуация стружки назад, микрорезцы могут использоваться для торцевой обработки канавок.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавные резцовые вставки **SBKR** для обработки внутренних канавок в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Радиусные канавки
Тип микро резца:	Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для внутренних канавок SBKR
D min:	4 мм

d:	4 мм
L:	50 мм
L1:	10 мм
f:	3.8 мм
h:	3.7 мм
r:	0.5 мм
Smax:	1 мм
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.012 кг
Вес:	0.012 кг

