



**Минирезец для обратного точения
SBXR50150R015-D5**

Код: 18158

15 422 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Твердосплавный микро резец SBXR50150R015-D5 по металлу для расточки отверстий. Минимальный диаметр отверстия 5 мм. Глубина канавки 1.5 мм. Ширина канавки 2 мм. Эвакуация стружки назад, микро резец может использоваться для обратного точения и обработки внутренних канавок.

Покрытие микрорезцов **TiAlN** (нитрид-титан-алюминий) придает инструменту термостойкость, твердость, стойкость к механическому износу и окислению. Улучшенное качество обрабатываемой поверхности.

Твердосплавный мини резец **SBXR** для обратного точения в миниатюрных деталях и заготовках. Применяется при токарной металлообработке стали и нержавеющей стали. Конструкция резца усиленной жесткости. Хвостовик резца фиксируется в переходных втулках [такого типа](#) для расточных резцов, либо в аналогичных держателях подходящего размера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Виды обработки:	Растачивание отверстий
Тип микро резца:	Расточной Канавочный
Эвакуация стружки назад:	Да
Тип минирезца:	Для обратного точения SBXR
D min:	5 мм

d:	5 мм
L:	50 мм
L1:	15 мм
f:	4.8 мм
h:	4.7 мм
r:	0.15 мм
Smax:	1 мм
W:	1.5 мм
Покрытие:	TiAlN
Вес:	0.016 кг
Вес:	0.016 кг

