



**D2MT060550D17-1.50TR BR205 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 18268

22 183 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

DaoQin



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 1.5. Профиль зубьев трапецеидальная резьба TR30°. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

PVD напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Двухвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------|--------------|
| Бренд: | DaoQin |
| Вид: | Двухвитковые |
| Размер резьбы : | TR8 |
| Тип резьбофрезы: | D2MT |
| D: | 5.5 мм |
| D1: | 6 мм |

| | |
|-------------------------------------|---|
| L: | 60 мм |
| L1: | 17 мм |
| Шаг резьбы, P: | 1.5 |
| Количество канавок/зубьев: | 4 |
| Обрабатываемый материал резьбофрез: | Р (сталь) М (нержавеющая сталь) К (чугун) |
| Направление резьбы: | Правая |
| Обработка : | Внутренняя/наружная |
| Особенность фрезы: | Короткая рабочая часть |
| Покрытие: | AlTiN(TiAlN) |
| Профиль резьбы: | TR 30° |
| Вес: | 0.022 кг |
| Вес: | 0.022 кг |

