



**D2MT100960D25-2.00TR BR205 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 18271

43 817 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

DaoQin



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 2. Профиль зубьев трапецеидальная резьба TR30°. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

PVD напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Двухвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Вид:	Двухвитковые
Размер резьбы :	TR12
Тип резьбофрезы:	D2MT
D:	9.6 мм
D1:	10 мм

L:	75 мм
L1:	25 мм
Шаг резьбы, P:	2.0
Количество канавок/зубьев:	4
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Особенность фрезы:	Короткая рабочая часть
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	TR 30°
Вес:	0.076 кг
Вес:	0.076 кг

