



**D2MT181800F45-3.00TR BR205 резьбофреза
твердосплавная**

Код: 18275

163 305 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: DaoQin

DaoQin



ОПИСАНИЕ

Твердосплавная резьбофреза с метрическим шагом резьбы 3. Профиль зубьев трапецеидальная резьба TR30°. Износоустойчивое PVD покрытие Titanium aluminium nitride (TiAlN). Внешнее охлаждение.

Концевая резьбовая фреза. Высокопроизводительный и износоустойчивый резьбонарезной инструмент. Сплав **BR205** оптимально подходит для обработки стали и нержавеющей стали и чугуна.

PVD напыление нитрида титана, легированное алюминием (**TiAlN**). Покрытие значительно повышает стойкость и твердость инструмента, улучшает качество получаемой резьбы, даже в условиях разогрева режущих кромок, позволяет максимально увеличить скорость резания. Высокое сопротивление к механическому износу и окислению, снижается поверхностное трение и вибрация. При работе по цветным металлам возможно налипание стружки.

Двухвитковая резьбофреза рекомендуется для не жестких и тонкостенных заготовок. Низкое усилие резания благодаря укороченной рабочей части, уменьшение отклонения и вибраций. Может нарезать фиксированный шаг резьбы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	DaoQin
Вид:	Двухвитковые
Размер резьбы :	TR22
Тип резьбофрезы:	D2MT
D:	18 мм
D1:	18 мм

L:	105 мм
L1:	45 мм
Шаг резьбы, P:	3.0
Количество канавок/зубьев:	6
Обрабатываемый материал резьбофрез:	P (сталь) M (нержавеющая сталь) K (чугун)
Направление резьбы:	Правая
Обработка :	Внутренняя/наружная
Особенность фрезы:	Короткая рабочая часть
Покрытие:	AlTiN(TiAlN)
Профиль резьбы:	TR 30°
Вес:	0.332 кг
Вес:	0.332 кг

