



TB814196 Метчик M2.3X0.4 HSS-E 6H 45.0L с прямой канавкой Combo

Код: 18372

23 355 ₮ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: YG-1



ОПИСАНИЕ

Для нарезания метрической резьбы точного профиля M2.3 с шагом 0.4 мм. Класс резьбы 6H.

Многофункциональный универсальный машинный метчик из быстрорежущей стали HSS-E с прямой стружечной канавкой и с винтовой подточкой передней поверхности (Spiral Point). Заходная часть В (с подточкой и заходной частью 4-5 витков). С покрытием Var (отпуск в атмосфере пара). Для сквозных отверстий.


Преимущества метчиков TB814 Combo:

- Геометрия метчиков Combo Tap запатентована компанией YG-1, обладает достаточно глубокой канавкой, что обеспечивает плавное удаление стружки и непрерывный производственный процесс.
- Скос спереди на режущей кромке (спиральная подточка) удаляет лишнюю стружку, повышая производительность, нарезание резьбы становится более эффективным.
- Оптимизированная геометрия сторон предотвращает чрезмерную и недостаточную подачу.
- Позволяют избежать превышение размеров резьбы и упростить процесс контроля.
- Длительный срок эксплуатации инструмента.
- Гарантия высокого уровня надежности резьбонарезания даже в неблагоприятных условиях.
- Высокопроизводительные метчики для широкого спектра различных материалов.


Первый выбор по нелегированной и низколегированной стали, нержавеющей стали, серому и высокопрочному чугуну, алюминиево-литиевым сплавам ($\leq 12\% Si$, не отверждаемая, 75 HB), меди и медным сплавам (бронза/латунь).

Возможное применение: высоколегированная сталь 15 HRC, нелегированная сталь 125 HB.

Обрабатываемый материал: **P, M, K, N.**



**Ø ОТВЕРСТИЯ
ПОД РЕЗЬБУ**



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M2.3 для данного метчика: **1.9 мм.** (Шаг стандартный, крупный 0.4).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	YG-1
Вид шага:	Основной (стандартный, крупный)
Диаметр сверла под метчик:	1.9
Направление спирали:	Правое
Стандарт:	DIN371
Марка метчика:	TB814
Тип отверстия:	Сквозные
Размер резьбы:	M2.3
Шаг резьбы:	0.4
D - диаметр хвостовика:	2.8 мм
Канавка:	прямая со спиральной подточкой
K - размер квадрата :	2.1 мм
K1 - длина квадрата:	5 мм
Покрытие:	Var
Lc:	8 мм
L:	45 мм
L1:	13 мм
Материал метчика:	HSS-E (P6M5K5)
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь K - чугун N - цветные металлы
Вес:	0.004 кг
Вес:	0.004 кг

