



830190000 Набор сверл по металлу 1-10 мм (19 шт, шаг 0,5) P6M5K5, металл. коробка

Код: 18962

29 462 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд:
Машзавод 1

Машзавод 1



ОПИСАНИЕ

Набор сверл кобальтовых из HSS-E (быстрорежущая сталь P6M5 с добавлением кобальта 5%) с цилиндрическим хвостовиком для ручного инструмента и станков, в том числе с ЧПУ. Диапазон диаметров **1-10** мм, количество сверл в наборе **19** шт, шаг **0,5** мм.

Правое исполнение (правосторонняя спираль). Класс точности A1 (повышенной точности). Вышлифованное, без покрытия. DIN 338 (ГОСТ 10902-77). Угол крестообразной заточки (угол при вершине) 135°.

Назначение: для сверлильных операций в токарных, фрезерных, универсальных станках и ручном инструменте. Хвостовик сверла фиксируется в трехкулачковом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P, M и S.

Материал сверла – быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5).

- Подходят для обработки стали, высокопрочных нержавеющей, легированных и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.
- Отличная вязкость, отличная шлифуемость, тепло- и износостойкость.
- Кобальтовые сверла используются для работы с твердыми и вязкими материалами (в частности с подшипниковой, улучшенной сталью, нержавеющей стали).

Шлифованное высококачественное сверло от бренда CNCM, точность и срок службы соответствует стандартам DIN 338 (ГОСТ 10902-77).

Отличная самоцентрировка благодаря крестообразной заточке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Машзавод 1
Диапазон сверл:	1-10
Шаг сверл:	0.5
Серия сверла:	830 серия (набор)
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический

Обр-мый материал:

P (сталь)
M (нержавеющая сталь)
S (жаропрочные)

а:

135 °

Покрытие :

Без покрытия

Материал сверла:

HSS Co5 (P6M5K5)

Вес:

0.670 кг

Вес:

0.670 кг

