



T534 10-22-73 z-3 P6M5K5 фреза концевая ц/х

Код: 19115

10 066 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: МИОН



ОПИСАНИЕ

Фреза монолитная концевая для универсального применения с цилиндрическим хвостовиком и перекрытым центром. Диаметр - 10 мм. Длина рабочей части - 22 мм, общая длина - 73 мм. Диаметр хвостовика - 10 мм. Угол наклона спирали 40°. Количество зубьев - 3. Группа обрабатываемых материалов: P, M, S. Является аналогом фрезы [10x22x72-x z-3 P6M5K5 ZrN \(CNCM\)](#).


Материал фрезы –быстрорежущая сталь HSS-E с кобальтом 5% (P6M5K5). Отличная стойкость к износу и повреждениям.

Преимущества геометрии фрезы:

- эффективное чистовое фрезерование;
- высокая эффективность охлаждающей жидкости в зоне резания;
- имеет постоянную величину задней поверхности по цилиндру при переточках фрез, обеспечивает плавность при фрезеровании, что значительно увеличивает стойкость режущих кромок и улучшает качество обрабатываемых поверхностей;
- лёгкий отвод стружки, исключаяющий основную причину поломки фрез при увеличенных подачах.

Предельные отклонения:

- диаметра рабочей части js9;
- диаметра хвостовика h8.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

МИОН

Особенности фрезы:

Универсальная
С перекрытым центром

Серия фрезы:

Серия T534

Материал :	P6M5K5
Тип хвостовика:	Цилиндрический
∅D фрезы:	10 мм
Тип фрезы:	концевая
Угол наклона спирали фрезы:	40 °
Обрабатываемый материал:	P - сталь M - нержавеющая сталь S - жаропрочные
∅d:	10 мм
Количество зубьев:	3
L:	73 мм
Lc:	22 мм
Вес:	0.100 кг
Вес:	0.100 кг

