



NT50-FMB60-50 патрон DIN2080 для насадных фрез

Код: 19524

105 189 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная NT50-FMB60-50 конусом DIN2080 NT для зажима торцевых насадных фрез с посадочным диаметром 60 мм. Вылет от шпинделя 50 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Оправка NT-FMB для зажима торцевых фрез с поперечным шпоночным пазом в универсальных фрезерных станках.

Затяжной винт, ключ и штрель к патрону приобретаются отдельно.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
H:	25 мм
Вид патрона:	NT-FMB для торцевых фрез
Гайка, M:	M16*2.0P

Назначение: Для торцевых/насадных фрез

Посадочный диаметр: 60

Диаметр, D: 128.75 мм

Длина, L: 50 мм

Тип хвостовика: NT50

Диаметр, d: 60 мм

Вес: 7.464 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 25x16x15 см

Вес: 7.464 кг

