



**ISO50-APU16-95 самозажимной сверлильный патрон DIN69871 для станков с ЧПУ (ГОСТ 25827-93)**

Код: 19574

**116 167 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Сверлильный патрон ISO50-APU16-95 для закрепления инструментов с цилиндрическим хвостовиком, конус GOST 25827-93. Вылет от шпинделя 95 мм, биение в пределах 0,1 мм. Диапазон зажима  $d$  3-16 мм.

Бесключевой сверлильный патрон ISO-APU (быстрозажимной патрон) применяется на фрезерных, сверлильных станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ для сверления, растачивания и фрезерования металлов. Оптимальное решение для закрепления сверл из быстрорежущей стали (HSS). Высокоточная оправка, жесткая фиксация хвостовика инструмента тремя кулачками.

Форма патрона А – нет сквозной подачи СОЖ.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид патрона:	ISO-APU сверлильный
Вид цанги:	APU16
Назначение:	Сверлильный
Диаметр, D:	53 мм
Длина, L:	95 мм

Тип хвостовика: ISO50

Диапазон зажима: 3-16 мм

Вес: 3.884 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 23x12x12 см

Вес: 3.884 кг

