



Метчик машинно-ручной M24x3.0 осн, HSS ГОСТ 3266-81 (компл 2 шт)

Код: 19797

**19 566 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Комплекты ручных метчиков для нарезания метрической резьбы профиля M24 с шагом 3 мм.

Предназначены для нарезания метрической резьбы по ГОСТ 24705 машинным способом и вручную. Изготовлен из быстрорежущей стали HSS (P6M5 – вольфрам 6%, молибден 5%) по ГОСТ 19265.



Рекомендуемый диаметр отверстия под резьбу M24 для данного метчика: 21 мм. (Шаг нестандартный, мелкий 3).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Бренд:                     | CNCM                            |
| Вид шага:                  | Основной (стандартный, крупный) |
| Диаметр сверла под метчик: | 21                              |
| Направление спирали:       | Правое                          |
| Марка метчика:             | Метчик ручной ГОСТ 3266-81      |

Тип отверстия:

Глухие  
Сквозные

Размер резьбы: M24

Шаг резьбы: 3

D - диаметр хвостовика: 18 мм

Канавка: прямая

K - размер квадрата : 14.0 мм

Покрытие: без покрытия

Lc: 45 мм

L: 130 мм

Материал метчика: HSS (P6M5)

Особенности метчика: Ручной

Обрабатываемый материал:  
P - сталь  
M - нержавеющая сталь  
S - жаропрочные

Вес: 0.502 кг

Вес: 0.502 кг

