



Штангензубомер ШЗН-26 М1-26 мм, 0.02 мм,
±0.02

Код: 20378

128 762 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Модуль (диапазон) **1-26**, градуировка **0.02** мм, точность **±0.02**. Используется для измерения зубьев передних и винтовых передач и т.д. Штангензубомер ШЗН.

Штангенциркуль с нониусом для зубчатого колеса для измерения толщины зубьев шестеренок и реек по постоянной хорде или по хорде делительной окружности.

Прибор имеет две взаимно перпендикулярные шкалы: по одной выставляется высота, по другой – измерение длины хорды/толщины зуба (комбинация штангенциркуля и штангенглубиномера).

На штанге и высотной линейке нанесены углубленные шкалы, что предотвращает их износ при перемещении в рамке.

Шкалы штанги, высотной линейки и нониусов выполнены с матовым хромовым покрытием, исключаяющим блики.

- Штангензубомер предназначен для измерения толщины зуба колес с модулем до 26.
- Изготовлен из закаленной нержавеющей стали.
- С точной регулировкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Особенности:	Антибликовое покрытие Тверд. измер-е поверхности
Диапазон измерений:	1-26 мм
Точность:	0.02 мм
Вес:	0.556 кг
Вес:	0.556 кг

