



**Нутромер электронный рычажный НВЦ (НИРЦ)
20-30 мм, 0.005 мм**

Код: 20417

134 998 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Диапазон измерений **20-30** мм, шкала **0.005** мм. Рычажный нутромер с ЖК-дисплеем, цифровой.

Электронный рычажный нутромер-скоба (кронциркуль) предназначен для измерения сквозных и глухих отверстий, внутренних канавок, пазов, выемок и других труднодоступных внутренних размеров.

- Циферблат поворачивается на $\pm 170^\circ$ для использования под разными углами.
- Показания измерений цифрового нутромера выводятся непосредственно на дисплей.
- Абсолютная функция – установка отсчета с нуля в любой точке диапазона для относительных измерений.
- Автоматическое переключение цифрового и аналогового дисплея на жидкокристаллическом дисплее.
- Переключение мм/дюймы.
- Удобный рычаг для сведения и отведения измерительных губок.
- Диапазон аналогового отображения: ± 20 градаций.

Измерение происходит с помощью двух щупов, которые разводятся при помощи рычага, установленного на корпусе. Для того чтобы измерить внутренние размеры детали, необходимо зажать боковой рычаг, сжимая измерительные щупы, поместить их концы в отверстие и медленно отпускать рычаг, пока измерительные наконечники щупов не упрутся в стенки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Бренд: | Intool |
| Питание: | CR2032 |
| Способ отсчета: | Цифровой |
| Вид мерителя: | Электронный рычажный НЭР |
| Диапазон измерений: | 20-30 мм |
| Точность: | 0.02 мм |
| Шаг: | 0.005 мм |
| Вес: | 0.668 кг |
| Габариты (длина/ширина/высота): | 23x17x6 см |

Бес:

0.668 кг

