



**Нутромер электронный рычажный НВЦ (НИРЦ)**

30-40 мм, 0.005 мм

Код: 20418

**134 998 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



**ОПИСАНИЕ**

Диапазон измерений **30-40** мм, шкала **0.005** мм. Рычажный нутромер с ЖК-дисплеем, цифровой.

Электронный рычажный нутромер-скоба (кронциркуль) предназначен для измерения сквозных и глухих отверстий, внутренних канавок, пазов, выемок и других труднодоступных внутренних размеров.

- Циферблат поворачивается на  $\pm 170^\circ$  для использования под разными углами.
- Показания измерений цифрового нутромера выводятся непосредственно на дисплей.
- Абсолютная функция – установка отсчета с нуля в любой точке диапазона для относительных измерений.
- Автоматическое переключение цифрового и аналогового дисплея на жидкокристаллическом дисплее.
- Переключение мм/дюймы.
- Удобный рычаг для сведения и отведения измерительных губок.
- Диапазон аналогового отображения:  $\pm 20$  градаций.

Измерение происходит с помощью двух щупов, которые разводятся при помощи рычага, установленного на корпусе. Для того чтобы измерить внутренние размеры детали, необходимо зажать боковой рычаг, сжимая измерительные щупы, поместить их концы в отверстие и медленно отпускать рычаг, пока измерительные наконечники щупов не упрутся в стенки.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Бренд:	Intool
Питание:	CR2032
Способ отсчета:	Цифровой
Вид мерителя:	Электронный рычажный НЭР
Диапазон измерений:	30-40 мм
Точность:	0.02 мм
Шаг:	0.005 мм
Вес:	0.714 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	23x17x6 см

Бес:

0.714 кг

