



Фаскосниматель-кромкорез AR MR-R300 15°-45°

Код: 20341

363 528 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: AR



ОПИСАНИЕ

Компактный кромкофрезерный станок **MR-R300** для обработки прямолинейной фаски на небольших металлических заготовках, для подготовки металла для сварки, а также удаления заусенцев от обработки. Рабочий инструмент – дисковая фреза **9** зубьев со сменными четырехсторонними твердосплавными пластинами. Величина фаски по прямой (гипотенуза) **0-3** мм, угол фаски **15°-45°**. Деталь подается вручную. Трехфазный электродвигатель, напряжение 380 В.

Ручной кромкорез обрабатывает сталь, нержавейку, алюминий и другие материалы.

- Стационарный фаскосниматель-кромкорез MR-R300 предназначен для снятия прямолинейных фасок размером до 3 мм под углом от 15 до 45 градусов, а также для удаления заусенцев от обработки;
- Фаска получается стабильно ровная и гладкая.
- Станок имеет электронную защиту от перегрузок и термозащиту;
- Обработка кромок выполняется фрезерованием. Рабочий инструмент — девятизубая дисковая фреза со сменными твердосплавными пластинами;
- Пластины легко поворачиваются и заменяются при износе;
- Шведские подшипники SKF обеспечивают продолжительный срок службы шпинделя станка;
- Станок имеет компактную и легкую конструкцию для удобства транспортировки.
- Безопасная работа благодаря направляющим.

В некоторых случаях фаскосниматель-кромкорез позволяет исключить целый переход в обработке детали, что экономит машинное время основного оборудования и позволяет уменьшить расход штатных фасочных фрез.

Комплект поставки:

- Дисковая фреза со сменными твердосплавными пластинами.
- Твердосплавные пластины 9 шт.
- Обслуживающий инструмент.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	AR
Размер снимаемой фаски, мм:	0-3 мм
Угол снимаемой фаски:	прямая 15° - 45°
Число оборотов:	2800 об/мин

Электродвигатель: 550 Вт

Напряжение питания: 380 В

Габаритные размеры станка: 535x385 x300 мм

Масса станка: 37 кг

Вес: 37.000 кг

Вес: 37.000 кг

