



**Масло для нарезания резьбы и сверления
TP100.001 STAMO 1 кг**

Код: 21149

55 402 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: STAMO



ОПИСАНИЕ

Назначение: нарезание резьбы, глубокое сверление, развертывание и др., включая шлифование, фрезерование, зенкерование, точение. Вес 1 кг, объем 0.9 литров.

Преимущества специальной смазки (масла) STAMO для нарезания резьбы и сверления вручную и на станке:

- Сбалансированный состав специализированных присадок.
- Повышение стойкости и износоустойчивости метчиков, плашек, сверл, резьбофрез за счет снижения нагрузки на инструмент и снижения стачиваемости рабочей поверхности.
- Существенное увеличение срока службы инструмента.
- Снижение возможности повреждения поверхности детали в процессе механообработки.
- Формирование в зоне резания эффективной смазочной пленки, обеспечение мягкого резания металла.
- Снижение коэффициента трения между инструментом и поверхностью обрабатываемой детали, отведение тепла от рабочих поверхностей режущего инструмента и заготовки.
- Более высокая чистота и качество обработанной поверхности, отсутствие следов на деталях.
- Ускорение технологических процессов.
- СОЖ для резьбы и сверления соответствуют нормам пожаробезопасности, экологически чисты, не выделяют в атмосферу вредных веществ, не оставляют следов на поверхности деталей, не имеют запаха. Безопасны для оператора.
- Эффективная коррозионная защита инструмента и оснастки.

Способ нанесения резьбонарезного масла TP100.001 STAMO:

- Окунание инструмента в масло или залив в отверстия на деталях перед обработкой.

Группы применяемости материалов: **P**, **M**, **K**, **N**, **S**, **H**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	STAMO
Запах:	Нейтральный
Интервал плавления:	55-65°C
Назначение СОЖ:	Резьба и сверление
Объем:	0.9 л
Растворимость в воде:	нерастворим

Температура возгорания: 170 °C

Температура разложения: > 245°C

Внешний вид: Голубое масло

Вес: 1.180 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 8x7x22 см

Вес: 1.180 кг

