



SK40-SL25-100K патрон Weldon DIN69871 с каналом для СОЖ

Код: 21609

**38 372 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM




## ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon SK40-SL25-100K, конус SK DIN69871. Диаметр отверстия – 25 мм, для зажима фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с двумя зажимными винтами. Вылет от шпинделя 100 мм, биение в пределах 0,005 мм. С каналом СОЖ.

Фрезерный патрон **Weldon SK-SL** предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. **Балансировка** G6.3/15000 об/мин.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

CNCM

Вид патрона:

SK-SL Weldon

Назначение:

Weldon

Посадочный диаметр: 25

Диаметр, D: 65 мм

Длина, L: 100 мм

Тип хвостовика: SK40

Диаметр, d: 25 мм

Особенности: С каналом СОЖ

Вес: 2.364 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 20x8x8 см

Вес: 2.364 кг

