



Сверло твердосплавное по металлу 7.8 мм CA55-3-0780

Код: 21925

**31 498 ₮** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



## ОПИСАНИЕ

Сверло спиральное из твердого сплава, с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр сверла 7.8 мм, длина рабочей части 30 мм, общая длина 60 мм.

Твердосплавные сверла по металлу с внешним охлаждением, общего назначения.

Угол заточки при вершине от 120° до 140°.

Сплав с содержанием Co 10% и размером зерна 0,6 мкм.

Покрытие: TiSiN, с высокой твердостью и хорошей износостойкостью.

Допуск диаметра каждого размера: 0.000 ~ -0.050

Подходит для сверления углеродистой, легированной стали, чугуна и закаленной стали (HRC55).

Группа обрабатываемых материалов по ISO: **P**, **K**, **H**.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия сверла:	CA55-3
Глубина сверления:	3 x D
Тип охлаждения:	Внешний
Тип хвостовика:	Цилиндрический
Диаметр, D:	7.8 мм
Обр-мый материал:	P (сталь) K (чугун) H (твердые материалы)

L: 60 мм

Lc: 30 мм

d: 7.8 мм

Покрытие : TiSiN

Материал сверла: Твердый сплав

Вес: 0.034 кг

Вес: 0.034 кг

