



SK40-SL25-160 Патрон Weldon DIN69871

Код: 22333

30 682 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Оправка фрезерная Weldon SK40-SL25-160, конус SK DIN69871. Диаметр отверстия – 25 мм, для зажима фрез, сверл и другого инструмента с цилиндрическим хвостовиком с лыской по **DIN1835-B** и **DIN6535-HB**, патрон с двумя зажимными винтами. Вылет от шпинделя 160 мм, биение в пределах 0,005 мм.

Фрезерный патрон **Weldon SK-SL** предназначен для надежного центрирования и фиксации режущего инструмента с хвостовиком Weldon (с прямой боковой лыской). Зажатие инструмента осуществляется винтом с шестигранником, он упирается в выступ, надежно фиксируя инструмент.

У патронов Weldon большая, по сравнению с цанговыми патронами, жесткость фиксации, они простые в эксплуатации. Обычно используются для зажима режущего инструмента с хвостовиками больших диаметров. Однако для инструментов с различным диаметром хвостовика Велдон нужны соответствующие патроны. Цанговые патроны в этом отношении – более универсальная оснастка.

Форма патрона **AD** – подача СОЖ через сквозное отверстие. Форма **AD/B** – подача СОЖ через сквозное отверстие и фланец. **Балансировка** G6.3/15000 об/мин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Вид патрона:	SK-SL Weldon
Назначение:	Weldon

Посадочный диаметр: 25

Диаметр, D: 65 мм

Длина, L: 160 мм

Тип хвостовика: SK40

Диаметр, d: 25 мм

Вес: 2.804 кг

Габариты (длина/ширина/высота): 25x8x8 см

Вес: 2.804 кг

