



BR30°21.5-0.8-90° Ролик для накатки сетчатого рифления

Код: 22373

34 212 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM






ОПИСАНИЕ

Ролики накатные для державки серии СН**15R**. Угол спирали 30°. Диаметр ролика 21.5 мм. Шаг 0.8 мм и угол зуба 90°. Материал ролика: быстрорежущая сталь HSS. Обработка материалов твердостью до 30 HRC.

Накатной сменный ролик со спиральным рисунком, закрученным вправо.

Обратите внимание, что ролик типа BR30° подходит для получения прямого рифления RAA на однороликовой державке (правая) и в комплекте с роликом BL30° на двухроликовой державке можно получить сетчатый профиль RGE60°.



Ролик	Тип рифления
BR30°	однороликовая державка RAA 
	двухроликовая державка + BL30° RGE60° 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Тип ролика:	BR30°
Наружный диаметр ролика D:	21.5 мм
Посадочный диаметр d:	8 мм
Шаг, p:	0.8 мм

S: 5 мм

Угол профиля, α°: 90 °

Вес: 0.012 кг

Вес: 0.012 кг

