



Ленточнопильный станок MBS712, 7", 220 В, 1100 Вт

Код: 22450

670 725 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Мах диаметр заготовки **110** мм (45°); **180** мм (0°). Четыре скорости, гидравлическая регулировка. Охлаждение.

Ленточная пила по металлу MBS712 используется для распила следующих материалов: дерево, алюминий, металл, пластик, сталь.

Особенности ленточнопильного станка MBS712 InTool:

- Резка металла в плоскости и под углом (0-45°).
- Угол регулируется тисками.
- Ручная и автоматическая подача материала с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.
- Ременная передача.
- По окончании процесса пиления, станок автоматически останавливается.
- Массивная чугунная столешница, оборудованная удобными надежными тисками из литого чугуна.
- Ротор приводит в движение режущее полотно по направляющим роликам.
- Встроенная система автоподдачи смазывающе-охлаждающей жидкости продляет службу полотна и увеличивает качество распила.
- Станок оборудован очищающими щетками, которые обеспечивают удаление стружки с двигающейся пильной ленты.
- Требуемая линейная скорость ленты получается путем изменения передаточного отношения на ременном шкиве между червячной передачей и приводным двигателем.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок MBS712.
- Пила ленточная (полотно).
- Резервуар для воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Габариты (ДхШхВ):	1280x460x1120 мм
Мах диаметр заготовки 0°:	180 мм
Мах диаметр заготовки 45°:	110 мм
Поворотная рама:	нет

Подача:

Ручная/автоматическая

Потребляемая мощность:

1100 Вт

Скорость ленты:

34/41/59/98 м/мин

Число скоростей:

4

Мах диаметр пиления:

110 (45°) мм

Размер пильной ленты:

2360x20x0.9 мм

Ширина полотна:

20 мм

Охлаждение:

есть

Питание:

220 В

Обрабатываемый материал:

Дерево
Металл (сталь, чугун, сплавы цветных и
черных металлов)
Пластик

Вес:

170.000 кг

Вес:

170.000 кг

