



Ленточнопильный станок по металлу G5025 380 В, 1500 Вт

Код: 22454

2 172 888 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр заготовки **250 мм** (90°); **200 мм** (45°); **120 мм** (60°); **150 мм** (-45°). Две скорости, гидравлическая регулировка, с поворотной рамой. Охлаждение. Высота стола **1020 мм**.

Ленточная пила по металлу G5025 используется для распила металлических деталей (сталь, чугун, сплавы цветных и черных металлов).

Особенности ленточнопильного станка G5025 Intool:

- Позволяет резать заготовки как под 90 градусов, так под любым углом в диапазоне от -45° влево до 60° вправо.
- Пила с гидравлическим цилиндром.
- Ленточнопильный станок оптимально подходит как для резки труб, профилей, так и для цельных заготовок.
- Материал для резки может подаваться вручную или с помощью любого автоматического устройства, а подача инструмента осуществляется автоматически.
- Рама станка изготовлена из профильного чугуна, станина – из стальных листов.
- Скорость подачи ленточного полотна регулируется на панели управления (находится отдельно на другой стороне рамы пилы).
- Привод от электродвигателя на направляющие колеса ленточнопильного полотна переносится через двигатель с зубчато-винтовой передачей (зубчатая передача).
- Система повышения безопасности резки.
- Внутри станины находится отдельный бак для охлаждающей жидкости с электрическим насосом.
- В верхней части станины установлена ванна для сбора СОЖ и устранения выявленной стружки, попадающей во время резки.

Скорость опускания рамы (скорость резки) регулируется с помощью гидравлического цилиндра. Скорость подачи регулируется на панели управления станка. Оператор на выбор имеет 2 скорости ленточнопильного полотна 36 и 72 м/мин. В нижнем положении рамы (после окончания процесса резки) ход пилы выключается автоматически.

Безопасность обеспечивают защитные крышки на ленточнопильном полотне, а также микровыключатели, останавливающие двигатель после цикла резки либо при открытии какой-либо из защитных крышек.

Дополнительно станок останавливается автоматически во время разрыва ленточнопильного полотна в процессе резки.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок G5025.
- Пила ленточная (полотно).
- Резервуар для воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:

Intool

Габариты (ДхШхВ):	1600x720x1050 мм
Мах диаметр заготовки -45°:	150 мм
Мах диаметр заготовки 45°:	200 мм
Мах диаметр заготовки 60°:	120 мм
Мах диаметр заготовки 90°:	250 мм
Поворотная рама:	да
Подача:	Ручная/автоматическая
Потребляемая мощность:	1500 Вт
Скорость ленты:	72/36 м/мин
Число скоростей:	2
Мах диаметр пиления:	200 (45°) мм
Размер пильной ленты:	2715x27x0.9 мм
Ширина полотна:	27 мм
Охлаждение:	есть
Питание:	380 В
Обрабатываемый материал:	Металл (сталь, чугун, сплавы цветных и черных металлов)
Вес:	394.000 кг
Вес:	394.000 кг

