



### Ленточнопильный станок по металлу G5023M

380 В, 1500 Вт

Код: 22456

**2 254 164 ₸** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: Intool



## ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр заготовки **228** мм (90°); **152** мм (45°). Ручная и автоматическая подача. Четыре скорости, гидравлическая регулировка. Высота стола **635** мм.

Ленточная пила по металлу G5023M используется для распила деталей из следующих материалов:

- Металл (сталь, чугун, сплавы цветных и черных металлов);
- Дерево;
- Пластик.

### Особенности ленточнопильного станка G5023M InTool:

- Рабочий стол и пильная рама из чугуна придают устойчивость конструкции, поглощая рабочие вибрации.
- Распил заготовок под 45 и 90 градусов.
- Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Гидроцилиндры регулируют скорость опускания консоли пильной рамы в зависимости от толщины заготовки.
- По окончании распила станок автоматически останавливается.
- Тиски из литого чугуна.
- Возможность настройки скорости ленты при помощи смены положения ремня на двигателе.

**Обратите внимание!** Отрезной станок предназначен для работы в сухих помещениях, где температура не опускается ниже + 10 С и не поднимается выше +40 С (станок не предназначен для работы в помещениях с повышенной влажностью).

### Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок G5023M.
- Пила ленточная (полотно).
- Резервуар для воды.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	Intool
Габариты (ДхШхВ):	1680x565x1120 мм
Мах диаметр заготовки 45°:	152 мм
Мах диаметр заготовки 90°:	228 мм

Поворотная рама:	нет
Подача:	Ручная/автоматическая
Потребляемая мощность:	1500 Вт
Скорость ленты:	21/33/42/59 м/мин
Число скоростей:	4
Мах диаметр пиления:	152 (45°) мм
Размер пильной ленты:	3055x27x0.9 мм
Ширина полотна:	27 мм
Охлаждение:	нет
Питание:	380 В
Обрабатываемый материал:	Дерево Металл (сталь, чугун, сплавы цветных и черных металлов) Пластик
Вес:	340.000 кг
Вес:	340.000 кг

