



3230-75BA Микрометр точечный МК-ТП 15°, 50-75 мм, 0.01 мм

Код: 22633

100 503 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Механический микрометр с точечными измерительными поверхностями. Диапазон измерений **50-75** мм. Цена деления 0.01 мм.

Точечный микрометр типа **В** имеет заостренные продолговатые наконечники, сужающиеся под углом **15°** до толщины **0,3** мм, которые проникают вглубь отверстия, которое необходимо измерить.

Предназначены для измерения пазов и шлицев, шпоночных канавок, имеющих угловую форму, и других труднодоступных для измерения мест (измерение толщины втулки с внутренней резьбой)

- Храповый механизм.
- Трещотка.
- Твердосплавные измерительные поверхности.
- Поставляется с установочными мерами.

Теплоизоляционные накладки на микрометре нужны для того, чтобы предотвратить влияние тепла, исходящего от рук человека, на результаты проводимых измерений.

Применяется в автосервисах, СТО, машиностроении, приборостроении и прочих отраслях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Класс точности:	2
Особенности микрометра:	Тверд. измер-е поверхности Теплоизоляционные накладки Точечный
Назначение:	Точечный (МК-ТП)
Способ отсчета:	Механический
Вид мерителя:	Микрометр точечный
Госреестр СИ:	Внесен
Поверка:	не включена

Диапазон измерений: 50-75 мм

Измерение до: 75 мм

Точность: 0.005 мм

Шаг: 0.01 мм

Тип: В

Вес: 0.500 кг

Вес: 0.500 кг

