



**1281-M26A Штангензубомер нониусный ШЗН-26  
М1-26 мм, 0.02 мм**

Код: 22748

**230 768 Т** с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



## ОПИСАНИЕ

Модуль (диапазон) **1-26**, градуировка **0.02** мм, точность **±0.04**. Используется для измерения зубьев передних и винтовых передач и т.д. Штангензубомер ШЗН.

Штангенциркуль с нониусом для зубчатого колеса для измерения толщины зубьев шестеренок и реек по постоянной хорде или по хорде делительной окружности.

Прибор имеет две взаимно перпендикулярные шкалы: по одной выставляется высота, по другой – измерение длины хорды/толщины зуба (комбинация штангенциркуля и штангенглубиномера).

На штанге и высотной линейке нанесены углубленные шкалы, что предотвращает их износ при перемещении в рамке.

Шкалы штанги, высотной линейки и нониусов выполнены с матовым хромовым покрытием, исключающим блики.

- Твердосплавные наконечники.
- Изготовлен из нержавеющей стали.
- Матовая хромированная поверхность для легкого считывания данных.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Особенности:	Антибликовое покрытие Тверд. измер-е поверхности
Диапазон измерений:	1-26 мм
Точность:	0.04 мм
Вес:	0.910 кг
Вес:	0.910 кг

