



**HDT-LP200-C Ударный датчик-С к твердомеру
HDT-LP200B**

Код: 22800

414 252 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Ударный датчик типа С предназначен для измерения тонких предметов, тонкостенных труб или мелких деталей, поверхностей, не допускающих стандартные следы от отпечатков удара индентором. Для динамического твердомера HDT-LP200B. Минимальная толщина измеряемого предмета 1 мм.

В комплект входит: щетка, опорное кольцо.

- Прямое измерение шероховатости max (Ra) 0.4 μm.
- Минимальный вес заготовки: 1.5 кг, на твердой поверхности 0.5 кг, присоединенный на пластине 0.02 кг.
- Минимальная толщина измеряемой детали 1 мм.
- Датчик с уменьшенной энергией удара подходит для измерения твердости изделий с повышенными требованиями к диаметру и глубине отпечатка бойка, деталей с поверхностным упрочнением и гальваническими покрытиями, а также тонкостенных и чувствительных к ударам деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Макс (Ra):	0.4 μm
Минимальный вес заготовки:	0.02 присоединенный на пластине кг 0.5 на твердой поверхности кг 1.5 кг
Тип прибора:	Принадлежности к приборам
Вес:	0.282 кг
Вес:	0.282 кг

