



HDT-LP200-DL Ударный датчик-DL к твердомеру HDT-LP200B

Код: 22801

429 044 Т с НДС (за 1 шт.)

Бренд: INSIZE



ОПИСАНИЕ

Ударный датчик типа DL предназначен для измерения твердости в узких щелях или маленьких отверстиях. Для динамического твердомера HDT-LP200B. Акриловая часть - является опорным кольцом.

- Прямое измерение шероховатости max (Ra) 2 μm .
- Минимальный вес заготовки: 5 кг, на твердой поверхности 2 кг, присоединенный на пластине 0.05 кг.
- Минимальная толщина измеряемой детали 3 мм.
- Узкая контактная часть.

Основное назначение ударного датчика типа DL:

Замеры в ограниченных, длинных и узких пространствах (пазы, отверстия, цилиндры, внутренние поверхности сборных конструкций), в труднодоступных местах (на дне углублений и канавок).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	INSIZE
Макс (Ra):	2 μm
Минимальный вес заготовки:	0.05 присоединенный на пластине кг 2 на твердой поверхности кг 5 кг
Тип прибора:	Принадлежности к приборам
Вес:	0.326 кг
Вес:	0.326 кг



